

---

## Maalausohje

Näin peittomaalaat aikaisemmin lakatut Lundia-kalusteet:

1. Pese pinnat Tikkurilan Maalipesulla ja huuhto puhtaalla vedellä.
2. Hio koko pinta himmeäksi ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla. Hiontapaperin karkeuden tulisi olla 120-240.
3. Kittaa kolot ja syvennykset Tikkurilan lakkakitillä.
4. Hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla.
5. Pohjamaalaa kertaalleen liuoteohenteisella Otex-tartuntapohjamaalilla tai vesiohenteisella Helmi-pohjamaalilla.
6. Maalaa yhteen tai kahteen kertaan. Suosittelemme liuoteohenteista Miranolia (täyskiiltävä), Empireä (puolihimmeä) tai vehiohenteista Helmi-kalustemaalaa (kiiltävä tai puolihimmeä). Hyväkuntoiset pinnat voi maalata suoraan Helmi-kalustemaalilla kahteen kertaan ilman pohjamaalausta.

---

Näin kuultolakkaat aikaisemmin lakatut Lundia-kalusteet:

1. Pese pinnat Tikkurilan maalipesulla ja huuhto puhtaalla vedellä.
2. Hio koko pinta himmeäksi ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla. Hiontapaperin karkeuden tulisi olla 120-240.

Lakkaus vesiohenteisella lakalla:

Lakkaa 2-3 kertaa kirkkaalla tai sävytetyllä Kiva-kalustelakalla kiiltäväksi, puolikiiltäväksi tai puolihimmeäksi. Hio pinta kevyesti hiontapaperilla lakkauskertojen välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla.

Lakkaus liuoteohenteisella lakalla:

Lakkaa yhteen tai kahteen kertaan. Suosittelemme Jalo-himmeälakkaa (himmeä), kirkasta tai sävytettyä Unica Superia (puolikiiltävä tai kiiltävä) tai Miranol-yleislakkaa (täyskiiltävä). Hio pinta kevyesti hiontapaperilla jokaisen lakkauskerran välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. Ohenna lakka ensimmäistä lakkauskertaa varten 10-15 % lakkabensiinillä.