

Näin peittomaalaat aikaisemmin lakatut Lundia Classic – kalusteet ja osat:

1. Pese pinnat Tikkurilan Maalipesulla ja huuhto puhtaalla vedellä.
2. Hio koko pinta himmeäksi ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla. Hiontapaperin karkeuden tulisi olla 120–240.
3. Kittaa kolot ja syvennykset Tikkurilan lakkakitillä.
4. Hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla.
5. Pohjamaalaa kertaalleen liuteohenteisella Otex -tartuntapohjamaalilla tai vesiohenteisella Helmi-pohjamaalilla.
6. Maalaa yhteen tai kahteen kertaan.
Suosittelemme liuteohenteista Miranolia (täyskiiltävä), Empireä (puolihimmeä) tai vesiohenteista Helmi-kalustemaalaa (kiiltävä tai puolihimmeä). Hyväkuntoiset pinnat voi maalata suoraan Helmi- kalustemaalilla kahteen kertaan ilman pohjamaalausta.

Otathan huomioon, että Lundia Classic – tuotteet tehdään massiivipuusta joka elää. Hiusmurtumat ja muut halkeamat voivat näkyä selkeästi maalatussa pinnassa.

Näin kuultolakkaat aikaisemmin lakatut Lundia Classic –kalusteet ja osat:

1. Pese pinnat Tikkurilan maalipesulla ja huuhto puhtaalla vedellä.
2. Hio koko pinta himmeäksi ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla. Hiontapaperin karkeuden tulisi olla 120–240.

Lakkaus vesiohenteisella lakalla:

Lakkaa 2–3 kertaa kirkaalla tai sävytetyllä Kiva-kalustelakalla kiiltäväksi, puolikiiltäväksi tai puolihimmeäksi. Hio pinta kevyesti hiontapaperilla lakkauskertojen välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla sekä pölynpoistoliinalla.

Lakkaus liuteohenteisella lakalla:

Lakkaa yhteen tai kahteen kertaan. Suosittelemme Teknoksen Helo -lakkaa (himmeä), kirkasta tai sävytettyä Unica Superia (puolikiiltävä tai kiiltävä) tai Miranol-yleislakkaa (täyskiiltävä). Hio pinta kevyesti hiontapaperilla jokaisen lakkauskerran välillä ja poista hiontapöly pölyharjalla ja pölynpoistoliinalla. Ohenna lakka ensimmäistä lakkauskertaa varten 10–15 % lakkabensiinillä.